

Пластиковые септики возможно смонтировать в локальную канализационную систему для инди

Септик пластиковый выпускается объемом 1700, 3000, 4000, 5000 литров. Емкости используются

Секция насоса (СН3000) - применяется для установки насоса в септик. Секция имеет плоскую

Секции канализационного колодца устанавливаются на горловину пластикового септика или се



объемом 3000 л в автономной канализационной системе



ой системы завершен (Фото из журнала "Идеи Вашего дома")

Секции колодца с дном 610 мм (СКД3000) и 1800 мм (СКД1800) используются в качестве нижней секции поворотного колодца.

Крышка колодца полиэтиленовая (К3000) - нужна для установки на септик или последнюю секцию колодца, или любую емкость.

Септик , секция насоса, крышки изготавливаются из полиэтилена имеют зелёный или черный цвет. Выпускаются по ТУ 2291-005-171152852-00.



Крышка колодца пластиковая (код К3000)



Пластиковый канализационный колодец с дном 1800 мм (код СКД180)



Секция насоса удлиненная (код СН3000У)



Секция пластикового канализационного колодца 250 мм (код СК25)



Секция пластикового канализационного колодца 600 мм (код СК3000)



Секция пластикового канализационного колодца с дном 600 мм (код СКД3000)



Септик 1700 л (код С1700)



Септик 3000 л (код С3000)



Септик 4000 л (код J4000)



Септик 5000 л (код J5000)